

Telefunkalarm AL10SL GSM Alarm-Box



FUNKMODUL

Integriertes analoges oder digitales Funkmodul, mit Auswertungsmöglichkeit von bis zu 8 Schleifen/RIC. Bei digitaler Ausführung können die Alarm-Texte der Leitstelle 1:1 übernommen werden.

FOLIENASTATUR

Über die Folientastatur der Alarm-Box können einzelne Gruppen durch Tastendruck manuell ausgelöst werden. Jeder Taste kann ein eigener Meldetext zugeteilt werden.

NOTSTROMVERSORGUNG

Dank integrierter Notstrom-Versorgung bleibt das Gerät bis zu 8 Stunden in Notstrom-Betrieb. Im Falle eines Stromausfalls sendet die Alarm-Box automatisch eine Stromausfallsmeldung an eine Rufnummerngruppe.



AL10SL GSM Alarm-Box

- Auswertung von 4 / 8 Schleifen/RIC
- Integrierte Folientastatur
- USV Notstromversorgung
- Ein- & Ausgangskontakte
- Service LED-Anzeige

Die AL10SL Alarm-Box wertet die Funkalarmierung, je nach Ausführung analog oder digital, aus und alarmiert die hinterlegten Alarmgruppen per SMS oder Anruf. Alle Rufnummern und Meldetexte werden über die mitgelieferte Windows-Software erstellt und mittels USB Programmierkabel auf die Alarm-Box übertragen. Bei digitaler Ausführung kann der Alarm-Text der Leitstelle 1:1 übernommen werden. Die Alarmauslösung erfolgt automatisiert, über das integrierte Funkmodul oder über die Eingangskontakte der Box. Mittels der integrierten Folientastatur können einzelne Alarmgruppen auch manuell per Tastendruck ausgelöst werden.

Dank integrierter USV Notstromversorgung bleibt das Gerät auch bei Stromausfall bis zu 8 Stunden in Betrieb. Bei Verlust der Netzversorgung sendet die Alarm-Box automatisch eine Stromausfallsmeldung an eine beliebige Rufnummerngruppe. Ein- & Ausgangskontakte ermöglichen eine Anbindung von diversen Sensoren, wie Brandmelder, oder der Haussteuerung. Licht- Tor- oder Türsteuerungen können ebenfalls realisiert werden. Die Alarm-Box wird über das mitgelieferte 230V Stecker-Netzteil mit Strom versorgt und ist sofort betriebsbereit. Für den Betrieb der ist lediglich eine handelsübliche SIM-Karte erforderlich.

Kompatibel mit Alarmruf112

Die GSM Alarm-Box kann vollständig mit dem Alarm-Portal Alarmruf112 verknüpft werden. Die gesamte Administration wird dabei ortsunabhängig über den passwortgeschützten Online-Zugang durchgeführt. Für jeden Teilnehmer kann eingestellt werden wie dieser die Meldungen erhalten soll. Zur Auswahl stehen SMS, Sprachanruf, Push-Alarm (Alarmruf112-App), E-Mail und Fax. Alle Meldungen werden über Alarmruf112 gebündelt innerhalb kürzester Zeit versendet. Die Teilnehmeranzahl ist dabei unbegrenzt.



Reinhard-Raffalt-Str. 30, D-94036 Passau
Tel.: +49 (0) 851 490 17 18
Fax.: +49 (0) 851 966 81 01
E-Mail.: office@telefunkalarm.de
Web.: www.telefunkalarm.de

Telefunkalarm AL10SL GSM Alarm-Box

ELEKTRISCHE KONTAKTE

Die Alarm-Box verfügt über Ein- & Ausgangskontakte zur Anbindung von Sensoren, wie zum Beispiel Brandmelder, oder der Haussteuerung.

PROGRAMMIERUNG

Alle Text-Meldungen und Rufnummern werden mittels Programmiersoftware erstellt und über ein mitgeliefertes USB Programmierkabel auf die Alarm-Box übertragen.

INBETRIEBNAHME

Die GSM Alarm-Box wird über ein 230 Volt Stecker-Netzteil angeschlossen. Für den Betrieb der Box ist eine handelsübliche SIM-Karte erforderlich.

Technische Daten

● Alarmgruppen über Funk:	4 / 8
● Alarmgruppen über Folientastatur:	4 / 8
● Alarmgruppen über Kontakt:	4
● Eingangskontakte:	4 (potentialfrei)
● Ausgangskontakte:	1 (max. 6A/250VAC)
● Rufnummern:	bis 200 (mit Alarmruf112 unbegrenzt)
● Funkauswertung (analog oder digital):	4 / 8 Schleifen bzw. RIC
● GSM Modul:	MC55I-W (Quadband)
● GSM Frequenzen:	800/900/1800/1900 MHz
● Display:	Service LED-Anzeige
● GSM Antennenanschluss:	FME
● Funk Antennenanschluss:	SMA
● Datenschnittstelle:	RS232 (optional)
● Anschluss für Temperatursensor:	optional
● Programmieranschluss:	USB-B-Mini
● Notstromversorgung:	USV8 (bis zu 8 Stunden)
● Betriebsspannung:	230VAC / 12-15VDC
● Gehäuse:	ABS Gehäuse Ip65
● Abmessungen:	146 x 222 x 75 mm
● Gewicht:	ca. 1200g

Ausführungen

● AL10SL-F:	Ausführung ohne Funkmodul (Auslösung über Kontakt oder Tastatur)
● AL10SL-Set A:	Mit Funkmodul ANALOG oder POCSAG bis 4 Schleifen / RIC
● AL10SL-Set B:	Mit Funkmodul ANALOG oder POCSAG bis 8 Schleifen / RIC
● AL10SL-Set TETRA:	Sonderausführung TETRA



telefunkalarm
Melden. Steuern. Überwachen.

Reinhard-Raffalt-Str. 30, D-94036 Passau
Tel.: +49 (0) 851 490 17 18
Fax.: +49 (0) 851 966 81 01
E-Mail.: office@telefunkalarm.de
Web.: www.telefunkalarm.de